

OLYMPUS®

CAMEDIA® D-580 ZOOM Capture imágenes de alta calidad como un profesional. Fácil de usar con un CCD de 4.0 megapíxeles y menús en su propio idioma.

Sistemas ópticos Olympus de clase mundial con un zoom sorprendente. Procesamiento más rápido y más alta calidad de imágenes con nuestro procesador de imagen TruePic TURBO™. Modo de película QuickTime® con audio y muchas convenientes funciones para almacenar, ver e imprimir sus imágenes y películas. Todo en un diseño elegante y durable.



olympusamericalatina.com/d-580

Alta Resolución, Zoom Sofisticado Combine un CCD de 4.0 megapíxeles con un avanzado lente Olympus, además de un flexible zoom óptico de 3x y un zoom continuo total de 12x para imágenes siempre excelentes. Luego imprima sus bellas fotos de hasta 11" x 14" (28 x 35.5cm) y más grandes.

Muchas Funciones Utilice el selector virtual para cambiar entre siete modos de fotografía, incluyendo Programa Automático, Retrato, Paisaje y Escena Nocturna.



TruePic TURBO Utiliza todos los píxeles, todo el tiempo para imágenes más claras, nítidas y con contornos más definidos.

Modo de Película QuickTime® con Audio Haga que sus mini películas cobren vida con audio y después envíelas por correo electrónico a su familia y amigos.



Capacidad de Impresión Directa Conecte la D-580 a cualquier impresora habilitada con PictBridge® (como la Olympus P-10) a través de la interfaz USB. No requiere una computadora para imprimir sus imágenes.

Cine en su Casa Lleve sus imágenes y películas QuickTime con audio a su sala. Conecte la D-580 a través del cable de audio/video a una TV y disfrútelas.

Compatible con xD-Picture Card™ Utilice esta tarjeta de memoria ultra compacta para grabar, almacenar y transferir sus imágenes y películas más rápidamente. Disponible en capacidades hasta 512MB.

Conexión Automática USB Conéctela a cualquier computadora con un puerto USB y transfiera imágenes y películas. No se requiere ningún software adicional con la mayoría de los sistemas operativos.

Con TruePic TURBO, la D-580 se contagia del espíritu de equipo en cada toma, con una calidad de imagen aún más alta y una velocidad de procesamiento más rápida.



Megapíxeles 4.0 Efectivos	Zoom 3x Óptico	Zoom Continuo 12x Óptico & Digital	Conexión USB Automática	Picture Card™ xD Compatible	QuickTime® 	Pantalla LCD 1.8" a color
--	-----------------------------	---	--------------------------------------	--	----------------	----------------------------------



D-580 ZOOM > Especificaciones

Stock No. 225425

CCD	4.0 megapíxeles efectivos 4.2 megapíxeles brutos CCD tipo 1/2.5"	TruePic TURBO™	Calidad de imagen considerablemente mejorada, velocidad de procesamiento más rápida, reducción de ruido, utiliza todos los píxeles en todas las resoluciones, micro-suavizador de píxeles
Objetivo	3 lentes Olympus de cristal esférico 5.8 – 17.4mm (equivalentes a 35 – 105mm en fotografía de 35mm), 5 lentes en 3 grupos	Reducción de Ruido	Modo disponible en velocidades del disparador de 0.5 segundos o más
Zoom Digital	Continuo hasta 12x (3x óptico y 4x digital combinado)	Mapeo de Píxeles	Mapeo Automático de Píxeles (APM) disponible a través de la configuración de menús
Rango de Apertura	f3.1 – f5.2	Formato de Orden de Impresión Digital (DPOF)	Reservar Impresión (Única, Todas, Número de Copias), Fecha
Velocidades del Obturador	1/1000s – 1s (hasta 2s en el modo de Escena Nocturna)	Efectos de Toma de Imágenes Efectos de Edición de Imágenes	Modo de Fotografía 2 en 1 Blanco y Negro, Sepia, Modificar Tamaño
ISO	Automática, 50 – 400 (equivalente)	Panorama	Hasta 10 cuadros automáticamente ligados con el software CAMELIA Master® cuando se utiliza la tarjeta de memoria xD-Picture Card™ de Olympus
Modos de Grabación	Imagen fija: EXIF 2.2 JPEG, DCF (Regla de diseño para sistema Camera File) PRINT Image Matching II Modo de película: QuickTime JPEG en movimiento	Modo de Disparo en Serie	1.3 cuadros por segundo hasta 8 cuadros en el modo HQ
Resoluciones Ajustables	2288 x 1712 JPEG (SHQ, HQ) / 1600 x 1200 JPEG (SQ1) 640 x 480 JPEG (SQ2)	Visor	Visor óptico de imagen real
Películas QuickTime®	15 cuadros por segundo en el modo 320 x 240 HQ 15 cuadros por segundo en el modo 160 x 120 SQ	LCD	Pantalla LCD TFT a color de 1.8" (4.5cm) (85,000 píxeles aproximadamente)

Contenido del Paquete

- Cámara Digital CAMELIA D-580 ZOOM
- xD-Picture Card™ de 16MB
- Cable USB de Cámara Digital Win/Mac
- (2) Baterías Alcalinas AA
- Cable de Audio/Vídeo
- Correa
- Guía de Inicio Rápido
- Manual de Instrucciones Impreso
- Tarjeta de Garantía
- CD-ROM: Software CAMELIA® Master, Adobe Acrobat® Reader, Driver Windows 98 rev2, Manual de Referencia de Cámara

Capacidad de Almacenamiento de la Tarjeta de Memoria

Calidad	Resolución en Píxeles	16MB xD-Picture Card (incluida)	512MB xD-Picture Card
SHQ	2288 x 1712	5 tomas (fotografías)	186 tomas
HQ	2288 x 1712	16 tomas	523 tomas
SQ1	1600 x 1200	32 tomas	1030 tomas
SQ2	640 x 480	165 tomas	5324 tomas
HQ	320 x 240 película de 15 cps	33s máx. por película; 48s	33s máx. por película; 25min 48s
SQ	160 x 120 15 película de cps	148s máx. por película; 3min 31s	148s máx. por película; 1h 53min

Todas las cifras de capacidad son aproximadas. Los tiempos de grabación de películas están basados en el uso sin sonido. Con sonido, las duraciones son ligeramente menores.

Accesorios Disponibles

NÚMERO DE PRODUCTO	UPC 050332-	ACCESORIO
200728	123502	B-01 4PE Batería NIMH (4 baterías)
200880	297104	B-80SU Batería Rápida NiMH y Cargador
200899	297753	B-90SU Batería de Carga Prolongada NiMH y Cargador
200656	131347	LB-01 2PU CR-V3 Batería de Litio. Paquete de dos
200751	295223	E-7AU Adaptador AC de 110V
200891	144422	MAUSB-100 Lector/Grabador móvil de tarjetas xD-Picture Card
200830	139138	MAUSB-10 Lector/Grabador USB de tarjetas xD-Picture Card/ SmartMedia™
200837	139512	MACF-10 Adaptador de tarjetas xD-Picture Card/CompactFlash™
200835	139145	MAPC-10 Adaptador PCMCIA/PC de tarjetas xD-Picture Card/ SmartMedia
200840	139084	Tarjeta de Memoria xD-Picture Card 16MB
200841	139091	Tarjeta de Memoria xD-Picture Card 32MB
200842	139107	Tarjeta de Memoria xD-Picture Card 64MB
200843	139114	Tarjeta de Memoria xD-Picture Card 128MB
200844	139565	Tarjeta de Memoria xD-Picture Card 256MB
200859	142558	Tarjeta de Memoria xD-Picture Card 512MB
201120	145085	Impresora P-10 (Sublimación de Tinta/Habilitada con PictBridge)
200776	136205	CB-USB4 Cable USB para Cámara Digital (Repuesto)
200529	124004	CB-VC1 Cable de Video para Cámara Digital (Repuesto)
200784	295643	Estuche para Cámara Digital

Compensación de Exposición
Programas de Escena

±2 pasos EV en 1/2 pasos EV
Retrato, Retrato + Paisaje, Autorretrato, Paisaje, Escena Nocturna

Sistema de Medición
Sistema de Balance de Blancos

ESP Multipatrón Digital, Spot
TTL Automático iESP Multipatrón, Preconfiguración Manual (Luz de Día, Nublado, Tungsteno y Fluorescente)

Flash

Flash incorporado

Modos de Flash

Automático para luz baja y de fondo
Reducción de Ojos Rojos
Relleno
Apagado

Rangos de Trabajo del Flash
Tiempo de Carga del Flash

Ancho: 8" – 11.2" (0.2 – 3.4m), Tele: 8" – 6.6' (0.2 – 2.0m)
Aprox. 6s a temperatura normal con baterías totalmente cargadas

Medios Removibles

3V (3.3V) xD-Picture Card, tarjeta de 16MB incluida

Disparador Automático

Retraso de 12 segundos

Memorización de Configuraciones

On/Off (Conservar Cambios/Restaurar Configuraciones Predeterminadas)

Conectores Externos

Conector USB (Conexión Automática), Salida de Audio/Vídeo, Entrada DC

Requisitos del sistema de Conexión Automática USB

Compatible con Windows 98 rev2/ME/2000 Pro/XP y Mac OS 8.6 – OS X y superior. Driver Windows 98 rev2 proporcionado en CD. Mac OS 8.6 requiere driver de almacenamiento masivo USB 1.3.5 disponible en apple.com. Descarga a una computadora sin puerto USB es posible con un lector PCMCIA de tarjetas xD-Picture Card™ (opcional)

Reproducción de imágenes

Imagen fija: Despliegue de Índice, Ampliación de hasta 4x, Presentación de Diapositivas, Rotación de Escenas
Película: Normal, Cuadro por Cuadro

Ambiente de Operación

Operación: 32° – 104°F (0° – 40°C), 30 – 90% de humedad
Almacenamiento: -4° – 140°F (-20° – 60°C), 10 – 90% de humedad

Suministro de Energía

2 baterías alcalinas AA (incluidas)
1 paquete de baterías de litio LB-01 (CR-V3)
2 NIMH AA recargables (No se pueden utilizar baterías de manganeso)
Corriente AC: Adaptador E-7AU AC (opcional)

Fecha/Hora

Grabación simultánea en los datos de la imagen, automática hasta el año 2099

Tamaño

4.3" de ancho x 2.3" de alto x 1.4" de largo
(108 x 57.5 x 36.5mm) excluyendo protuberancias

Peso

5.8 onzas (165g) sin batería o tarjeta de medios

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso u obligación por parte del fabricante. © 2004 Olympus Corporation. Todos los derechos reservados. Impreso en los Estados Unidos de América. Olympus y Camedia son marcas registradas de Olympus Corporation, Olympus America Inc. o sus entidades afiliadas. El resto de las marcas registradas listadas en este documento son propiedad de sus respectivos titulares. L-110-0204